

SEMALU



DOMAINES D'APPLICATION

- Ventilation industrielle et domestique, climatisation, VMC, hotte de cuisines, sèche-linge industriel, récupération de chaleur, conditionnement d'air
- Aspiration de vapeurs de peinture.
- Gaine de raccordement pour diffuseur d'air.
- Liaisons aéraulique nécessitant une gaine incombustible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : bande aluminium préformée, épaisseur 0,12 mm, coloris aluminium.
- Fabrication : par agrafage hélicoïdal de la bande d'aluminium.
- Longueurs standards : 2, 5 ou 10 m suivant diamètre.
- Diamètres standards : 75 à 500 mm.
- Températures d'utilisation : de -30 à +350°C.

AVANTAGES

- Classement au feu M0.
- Grande résistance dans le temps.
- Résistante aux vapeurs chimiques.
- Très bonne tenue à de hautes températures même en utilisation continue.
- Gaine incombustible.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dia. intérieur mm	Poids approx. g/m	Pression admissible bar	Longueur standard maxi
75	150	0,052	10
80	160	0,051	10
90	180	0,051	10
100	200	0,050	10
125	250	0,049	10
140	270	0,048	10
150	290	0,048	10
160	310	0,047	10
180	350	0,046	10
200	390	0,045	10
225	440	0,044	10
250	480	0,043	10
275	530	0,041	5
300	590	0,040	5
315	610	0,039	2
355	690	0,037	2
400	770	0,035	2
450	870	0,033	2
500	960	0,030	2

ACCESSOIRES

COLLIERS

MONOFIL



RATTRAPAGE DE SPIRE



RACCORDEMENTS

MANCHON DROIT



KIT DE CONNEXION

